СУН(Система Управления Нарядами)«Нарядник»

ООО «Тема-Технологии» (ИНН: 4702016908, ОГРН: 1134702000245, адрес: Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Калинина, д. 40)

Инструкция по установке ПО



Санкт-Петербург 2024 г. Требования к хостингу

- MySQL 5.7+
- PHP 8.2

Порядок установки на примере хостинга reg.ru

1. На любом хостинге, удовлетворяющим требованиям, создать сайт на домене / поддомене. Указать корневую директорию public. Обязательно использовать защищенное соединение (SSL).

Новый сайт 🖉	
^ Сайт	
Имя* nar.site.ru	?
Псевдонимы www.nar.site.ru	?
Корневая директория* www/nar.site.ru/public	?
Источник IP-адреса получить автоматически У	0
E-Mail администратора* webmaster@nar.site.ru	?
Кодировка не указывать У	0
Индексная страница index.php index.html	(?)
✓ Защищенное соединение (SSL) </p	
☐ HSTS ⑦	
Перенаправлять HTTP-запросы в HTTPS (?)	
55L-порт* 443	?
SSL-сертификат Новый самоподписанный У	0
SSI 💿	
Редирект домена Редирект не включен У	?

2. Извлечь в корневой каталог созданного сайта архив с программным обеспечением.

Имя 🗎	Размер	Права
🕚 Назад		
🗌 🛑 assets	4 KB	755 [drwxr-xr-x]
🗌 🛑 bin	4 KB	755 [drwxr-xr-x]
🗌 🛑 config	4 KB	755 [drwxr-xr-x]
🗌 🛑 migrations	4 KB	755 [drwxr-xr-x]
🗌 🛑 public	4 KB	755 [drwxr-xr-x]
🗌 🛑 src	4 KB	755 [drwxr-xr-x]
🗌 🛑 templates	4 KB	755 [drwxr-xr-x]
🗌 🛑 tests	4 KB	755 [drwxr-xr-x]
🗌 🛑 translations	4 KB	755 [drwxr-xr-x]
🗌 🛑 var	4 KB	775 [drwxrwxr-x]
🗌 🛑 vendor	4 KB	755 [drwxr-xr-x]
🗌 🍵 .env	2.28 KB	654 [-rw-r-xr]
🗌 🗧 .gitignore	402 B	644 [-гw-гг]
.htaccess	165 B	644 [-rw-rr]
🗌 盲 README.md	0 B	755 [-гwxг-хг-х]
🗌 🧧 compose.override.yaml	251 B	755 [-гwxг-хг-х]
🗌 🧧 compose.yaml	727 B	755 [-гwxг-хг-х]
🗌 盲 composer.json	3.31 KB	755 [-гwxг-хг-х]
🗌 🍵 composer.lock	398.71 KB	755 [-гwxг-хг-х]
🗌 盲 composer.phar	2.71 MB	755 [-гwxг-хг-х]
Всего: 23 Размер: 3.16 МВ		

	<u>— Имя*</u>		
	u0829927_democrm		(?)
	Сервер баз данных		
	MySQL	~	(?)
	Кодировка		
	utf8mb4	~	(?)
	Пользователь		
	Создать нового пользователя	~	?
	— Имя пользователя*		
	u0829927_democrm_user	••••	(?)
	— Пароль*		
		🚾 🐱	(?)
	Сложный		-
	Подтверждение*		
		····· ···· ····· ·····················	
	Удалённый доступ ?		
	Удалённый доступ ?		
	 Удалённый доступ ? Создать Отмена 		
4. B	 Удалённый доступ (?) Создать Отмена файле «.env» указать доступ к базе 	данных в строк	e 27:
4. B D	 Удалённый доступ ? Создать Отмена файле «.env» указать доступ к базе ATABASE_URL="mysql://democrm- 	данных в строк	e 27:
4. B D u:	Удалённый доступ ? Создать Отмена файле «.env» указать доступ к базе ATABASE_URL="mysql://democrm-ser:password@localhost:3306/democrd?server/version=8 0 32&charset=utf8	данных в строк осгт- mb4"	e 27:
4. В D u: b ия пол	Удалённый доступ ⑦ Создать Отмена файле «.env» указать доступ к базе ATABASE_URL="mysql://democrm-ser:password@localhost:3306/demod?serverVersion=8.0.32&charset=utf8 b308ателя БД, пароль, хост БД, имя	данных в строк осгт- mb4" БД	e 27:
4. В D u: во я пол цанно 82992	Удалённый доступ ⑦ Создать Отмена файле «.env» указать доступ к базе АТАВАЅЕ_URL="mysql://democrm-ser:password@localhost:3306/demod?serverVersion=8.0.32&charset=utf8 ьзователя БД, пароль, хост БД, имя м примере: u0829927_democrm_use 27	данных в строко ocrm- mb4" БД r: kU4wI8bY9otC	e 27: :2sG4@ localhost :3306
4. В D u: b ия пол данно 82992 14 # Run 15 # htt	 Удалённый доступ (?) Создать Отмена файле «.env» указать доступ к базе АТАВАЅЕ_URL="mysql://democrm- ser:password@localhost:3306/demo d?serverVersion=8.0.32&charset=utf8 ьзователя БД, пароль, хост БД, имя м примере: u0829927_democrm_use ?_democrm 	данных в строк ocrm- mb4" БД r: kU4wI8bY9otC	e 27: 2sG4@ localhost :330
4. В D u: b ия пол данно 82992 14 # Run 15 # htt 16 17 ##>	 Удалённый доступ (?) Создать Отмена файле «.env» указать доступ к базе АТАВАЅЕ_URL="mysql://democrm- ser:password@localhost:3306/demo d?serverVersion=8.0.32&charset=utf8 ьзователя БД, пароль, хост БД, имя м примере: u0829927_democrm_use ?democrm "composer dump-env prod" to compile .env files for production use (p://symfony.com/doc/current/best_practices.html#use-environment-var symfony/framework-bundle ### W=dev 	Данных в строко ocrm- mb4" БД r: kU4wl8bY9otC requires symfony/flex >=1.2). iables-for-infrastructure-confi	e 27: 2sG4@ localhost :330
4. В D U B IЯ ПОЛ Данно 82992 14 # Run 15 #htt 16 17 ##> 18 APP_E 19 APP_S 20 ##*>	 Удалённый доступ (?) Создать Отмена файле «.env» указать доступ к базе АТАВАЅЕ_URL="mysql://democrm- ser:password@localhost:3306/demo d?serverVersion=8.0.32&charset=utf8 ьзователя БД, пароль, хост БД, имя м примере: u0829927_democrm_use ?democrm "composer dump-env prod" to compile .env files for production use (ps://symfony.com/doc/current/best_practices.html#use-environment-var symfony/framework-bundle ### W=dev ECRET=9e91f2edf1a99c336a5fea9bb5d76f9 symfony/framework-bundle ### 	Данных в строко ocrm- mb4" БД r: kU4wI8bY9otC requires symfony/flex >=1.2). iables-for-infrastructure-confi	e 27: 2sG4@ localhost:330
4. В D U B IЯ ПОЛ Данно 82992 14 # Run 15 # htt 16 17 ##> 18 APP_E 20 ##*> 23 # For 23 # For 25 # IMP 25	 Удалённый доступ (?) Создать Отмена файле «.env» указать доступ к базе файле «.env» указать доступ к базе АТАВАЅЕ_URL="mysql://democrm- ser:password@localhost:3306/demo d?serverVersion=8.0.32&charset=utf8 ьзователя БД, пароль, хост БД, имя м примере: u0829927_democrm_use ?democrm "composer dump-env prod" to compile .env files for production use (ps://symfony.com/doc/current/best_practices.html#use-environment-var symfony/framework-bundle ### W=dev ECRET=ve91f2edf1a90:336a5fea9bb5d76f9 symfony/framework-bundle ### doctrine/doctrine-bundle ### doctrine/doctrine-bundle ### mat described at https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine- ORIAWI: You MUST configure your server version, either here or in composite to the server version. 	Данных в строки ocrm- mb4" БД r: kU4wl8bY9otC requires symfony/flex >=1.2). iables-for-infrastructure-confi nfig/packages/doctrine.yaml	e 27: 2sG4@ localhost:3300 iguration
4. B D U B D IA TOJ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	 Удалённый доступ (?) Создать Отмена файле «.env» указать доступ к базе файле «.env» указать доступ к базе АТАВАЅЕ_URL="mysql://democrm- ser:password@localhost:3306/demo d?serverVersion=8.0.32&charset=utf8 ьзователя БД, пароль, хост БД, имя м примере: u0829927_democrm_use ?democrm "composer dump-env prod" to compile .env files for production use (ps://symfony.com/doc/current/best_practices.html#use-environment-var symfony/framework-bundle ### Windew Cortine/doctrine-bundle ### doctrine/doctrine-bundle ### doctrine/doctrine-bundle ### doctrine/doctrine-bundle ### doctrine/doctrine-bundle ### MabsE_URL="sqlite:///%kernel.project_dir%/var/data.db" ABASE_URL="mysqli://u0829927_democrm_user:kU4wI8bY90fC2564glocalhost:33 ABASE_URL="mysqli://wernel.project_dir%/var/data.db" 	Данных в строки Dcrm- mb4" БД r: kU4wl8bY9otC requires symfony/flex >=1.2). iables-for-infrastructure-confi nfig/packages/doctrine.yaml 96/u0829927_democrm?serverVers; 00158charset=utf8"	e 27: 2sG4@ localhost:330 iguration guration.html#connecting-using-a-url
4. B D US D US D US D US D US D US D US D U	Удалённый доступ (?) Создать Отмена файле «.env» указать доступ к базе АтАВАЅЕ_URL="mysql://democrm-ser:password@localhost:3306/demo ser:password@localhost:3306/demo d?serverVersion=8.0.32&charset=utf8 ьзователя БД, пароль, хост БД, имя м примере: u0829927_democrm_use ?c_democrm "composer dump-env prod" to compile .env files for production use (ps://symfony.com/doc/current/best_practices.html#use-environment-var symfony/framework-bundle ### mat described at https://www.doctrine-project.org/projects/doctrine- ORIANT: You MUST configure your server version, either here or in co ABASE_URL="sglite:///%kernel.project_dir%/var/data.db" SASE_URL="sglite://%kernel.project_dir%/var/data.db" MASE_URL="postgresql://app:!ChangeMe!@l27.0.0.1:5432/app?serverVers	Данных в строки Dcrm- mb4" БД r: kU4wI8bY9otC requires symfony/flex >=1.2). iables-for-infrastructure-confi dbal/en/latest/reference/confi nfig/packages/doctrine.yam1 06/u0829927_democrm?serverVers; ion=15&charset=utf8"	e 27: 2sG4@ localhost:330 iguration guration.html#connecting-using-a-url ion=8.0.32&charset=utf8mb4"

- 32 # Choose one of the transports below 3 # MESSENGER_TRANSPORT_DSN=amqp://guest:guestglocalhost:5672/%2f/messages 34 # MESSENGER_TRANSPORT_DSN=redis://localhost:6379/messages

5. Сделать импорт файла «democrm.sql» в созданную базу данных.

phpMyAdmin	← 📑 Сервер: MySQL 5.7 » 🕤 База	а данных:	u0829927_democrm									
🏡 🛃 😡 🗊 🌼 😋	📝 Структура 📘 SQL 🔍	Поиск	🔋 Запрос по шаб	блону 🚪	🕹 Экспорт	🛃 Импорт	г 🥜 Операции	🎫 Привил	егии 🛞 Процеду	ры 🕑 🤇	События	за Тригг
Текущий сервер:												
MySQL 5.7 ¥	Фильтры											
	Содержит спово:											
Недавнее Избранное												
(B)	Таблица 🔺	Действи	1e				Строки	😡 Тип	Сравнение	Размер	Фрагмент	ировано
a momator screma	accounts		Оозор 🦗 Структура	е Поиск	зе Вставить	Очистить	😑 удалить	2 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 КиБ		-
Введите, чтобы отфильтрова Х	branches	☆ □ 0	Обзор 🎶 Структура	🤹 Поиск	зе Вставить	🗮 Очистить	🤤 Удалить	2 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 КиБ		-
Новая	cities	🚖 🔲 🕻	Обзор 🔐 Структура	👒 Поиск	Вставить	👷 Очистить	🤤 Удалить	3 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 КиБ		-
+ Accounts	cities_branches	😭 🔲 C	Обзор 🥻 Структура	🤹 Поиск	3- Вставить	层 Очистить	🤤 Удалить	2 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 КиБ		-
🕀 🖌 branches	doctrine_migration_versions	🚖 🔲 🕻	Обзор 🛃 Структура	👒 Поиск	🛃 Вставить	🚍 Очистить	😂 Удалить	4 InnoDB	utf8_unicode_ci	16.0 КиБ		-
+ i cities	houses	🚖 🗐 🗘	Обзор 🧏 Структура	👒 Поиск	3 Вставить	🚍 Очистить	🥥 Удалить	11 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 КиБ		-
+ 1/ cities_branches	messenger_messages	* • •	Обзор 🥢 Структура	👒 Поиск	- Вставить	🚍 Очистить	🥥 Удалить	ø InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 КиБ		-
Hoctrine_migration_version	□ reports		Обзор 🥻 Структура	💽 Поиск	3 Вставить	🚍 Очистить	😑 Удалить	5 InnoDB	utf8mb4 unicode ci	16.0 КиБ		-
+ houses	□ ts comments		Обзор ⊮ Структура	• Поиск	-	Очистить	🖨 Улапить	53 InnoDB	utf8mb4 unicode ci	48.0 Ku5		
+ M messenger_messages				Поиск	3. Встарить	П Очистить	О Улалить	9 InnoDB	utf8mb4 unicode ci	16 0 Ku5		
te commente					E · Persouri			11 InnoDR	utf2mb4_unicode_ci	100.0 Kut		
- te statuese			оозор 🖗 Структура	с Поиск	- Оставить	Счистить	Эздалить	11 111000	utionib4_unicode_ci	120.0 KHD		-
the statuses	ts_tickets_attachments		Эбзор 🦗 Структура	Э Поиск	зе Вставить	🗮 Очистить	😑 Удалить	0 InnoDB	utt8mb4_unicode_ci	32.0 КиБ		-
the tickets attachments	ts_ticket_state_change	🚖 🔳 🤆	Обзор 🛃 Структура	👒 Поиск	Вставить	👷 Очистить	🤤 Удалить	7 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	192.0 КиБ		-
ts ticket state change	ts_types	🚖 🔲 🕻	Обзор 🥻 Структура	🤹 Поиск	Вставить	层 Очистить	🥥 Удалить	56 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 КиБ		-
ts_types	users	🚖 🔲 🗘	Обзор 🛃 Структура	👒 Поиск	на вставить	🚍 Очистить	🤤 Удалить	2 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 КиБ		-
+ 1/ users	users_accounts	🚖 🔲 🗘	Обзор 🧏 Структура	👒 Поиск	3- Вставить	🚍 Очистить	🥥 Удалить	2 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 КиБ		-
users_accounts	us_departments	* 💷 🤆	Обзор 🛃 Структура	👒 Поиск	3- Вставить	🚍 Очистить	🤤 Удалить	15 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 КиБ		-
+ v us_departments	us_rights	🚖 🗐 🗘	Обзор 🥡 Структура	👒 Поиск	34 Вставить	🚍 Очистить	😑 Удалить	2 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 КиБ		-
⊕- <u>M</u> us_rights	us roles		Обзор ⊮ Структура	👁 Поиск	-	Очистить	🖨 Удалить	102 InnoDB	utf8mb4 unicode ci	16.0 Kub		-
+ _ us_roles		A = 0	CTDVETVDA	• Поиск	-	Очистить	О Удалить	4 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16 0 Ku5		
+- Mus_service_eng					E : Persouri		Vaanuti	1 MulCAM	utf ⁰ general si	1.1.1.1.1		
+- M us_service_engs_auth			оструктура		- DCIABNIB	Счистить	Эздалить	1 MyISAM	uto_general_ci	1.1 КИВ		
tus_service_engs_branches	us_service_engs_branches		Јозор 🦗 Структура	З Поиск	Зе Вставить	Очистить	😅 удалить	4 InnoDB	utt8mb4_unicode_ci	64.0 КиБ		-
the us service works	us_service_engs_cities		Обзор 🦗 Структура	👒 Поиск	3- Вставить	Очистить	🎯 Удалить	0 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 КиБ		-
+ us time slots	us_service_works		Обзор 🥻 Структура	👒 Поиск	Вставить	🗮 Очистить	🥥 Удалить	31 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64.0 КиБ		-
+ v us users	us_time_slots	🚖 🔲 🗘	Обзор 🔐 Структура	👒 Поиск	- Вставить	🚍 Очистить	🥥 Удалить	9 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 КиБ		-
+ 1/2 us_users_branches	us_users	🚖 🔲 🕻	Обзор 🥻 Структура	👒 Поиск	Вставить	层 Очистить	🥥 Удалить	6 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 КиБ		-
	us_users_branches	🚖 🔳 🛛	Обзор 🎶 Структура	👒 Поиск	на Вставить	🚍 Очистить	🤤 Удалить	6 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 КиБ		-
us_users_rights	us_users_departments	🚖 🔳 🗘	Обзор 🥻 Структура	👒 Поиск	3- Вставить	🚍 Очистить	🤤 Удалить	11 InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 КиБ		-
+ M us_users_roles	us_users_rights	* • •	Обзор 🔐 Структура	🗟 Поиск	3- Вставить	🚍 Очистить	🥥 Удалить	Ø InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 КиБ		-
	us users roles		Обзор 🥻 Структура	💽 Поиск	3 Вставить	🚍 Очистить	😑 Удалить	497 InnoDB	utf8mb4 unicode ci	48.0 КиБ		-
+ w us_work_types	KOHCORD er action	→ □ (Обзов 😹 Структура	👁 Поиск	-	П Очистить	🔿 Улалить	82 InnoDB	utf8mb4 unicode ci	16 0 Kub		-

 В файле «config.php», расположенный по адресу «site-name.ru/public/wp/», в нашем примере это «/nar.site.ru/public/wp/», указать параметры подключения к базе данных в строках 2-5, в нашем примере это: \$server = 'localhost';

```
$db_name = 'u0829927_democrm';
$user = 'u0829927_democrm_user';
$password = 'kU4wI8bY9otC2sG4';
```



7. Программное обеспечение установлено. Для его использования перейти по адресу созданного сайта в любом браузере. В данном примере nar.site.ru.

8. При переходе на сайт программного обеспечения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» пользователю предлагается ввести логин и пароль, после чего начинается непосредственное пользование программным обеспечением.



Интерфейс Оператора (диспетчера):

Интерфейс Исполнителя:

Логин Пароль	Войти	